



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

Telefone: (46) 3563 8000

MEMORIAL DESCRITIVO DA OBRA

FECHAMENTO DE UM BARRACÃO PRÉ-MOLDADO

Proprietário: Município de Santo Antônio do Sudoeste

Endereço: Rua Herman Strub, chácara nº 19, gleba nº 218-
SA, distrito São Pedro Florido- Santo Antônio do Sudoeste,
Paraná.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

Telefone: (46) 3563 8000

REFERENTE: Fechamento de 01 (um) barracão pré-moldado de concreto armado com dimensões 15,00x20,15x5,00m, totalizando área de 317,00 m², com altura útil de 5,00m e fechamento em blocos de concreto 14x19x39cm.

PROPRIETÁRIO: Município de Santo Antônio do Sudoeste, Paraná.

ENDEREÇO: Rua Herman Strub, chácara nº 19, gleba nº 218-SA, distrito São Pedro Florido- Santo Antônio do Sudoeste, Paraná.

1. CARACTERÍSTICAS DA OBRA:

- **ÁREA:**

A área do barracão é de 317,00m nesta área inclusos duas instalações sanitárias e uma copa;

- **FUNDAÇÕES e ESTRUTURA:**

A estrutura será pré-moldada em concreto armado, com pilares seção 23x31cm. As sapatas serão apoiadas em solo adequado, conforme especificações em projeto, sendo as fundações da estrutura já executadas.

- **FECHAMENTO:**

Todo o fechamento será em blocos de concreto dimensões 14x19x39cm com altura de 5,00m, exceto as paredes dos banheiros com altura de 2,70m, assentados com argamassa de cimento, cal e areia nas proporções de 1:2:6 respectivamente. Os oitões também serão fechados com blocos de concreto.

- **ESTRUTURA DA COBERTURA E COBERTURA:**

Terceamento metálico com vigas do tipo “U” 100x40 em chapa 12 com pintura anti-ferrugem. Travamento e contra ventamento metálico com ferro mecânico 8,00 mm. A cobertura será em chapas de fibro cimento 6,00 mm de espessura, será fixada sobre o terceiro metálico. Estrutura esta já executada.

- **PISOS:**

O piso será de concreto polido e será executado sobre lastro de pedra brita nº 01 devidamente compactada, devendo ter uma espessura de 7 cm. O concreto do piso deverá possuir fck superior a 20 Mpa.



MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO SUDOESTE

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.710-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

Telefone: (46) 3563 8000

- **ABERTURAS/VIDROS**

As portas e janelas serão de acordo com o quadro resumo das esquadrias. Segue-se o mesmo para os vidros.

- **INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS:**

- Água: Entrada de água de acordo com padrão da concessionária.
- Esgoto: Será construída caixa séptica, para receber os esgotos dos banheiros e sendo que todos os esgotos serão destinados a fossa e após sumidouro.

- **INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICA:**

Entrada de energia de acordo com o padrão da Concessionária, instalações internas com condutores incombustíveis, passando através de eletrodutos de PVC rígido ou flexível embutidos nas paredes. A iluminação do ambiente é com lâmpadas LED.

- **PINTURA:**

A pintura das paredes será com tinta acrílica semi-brilho.

Santo Antônio do Sudoeste, 17 de Maio de 2021.

Responsável Técnico

CESAR AUGUSTO ORTEGA

Tegº Civil Crea/Pr 27.448-D

Mat 604