

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000**EDITAL DE RESULTADO**

A pregoeira ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI, designada pela Portaria n° 30891/2023, com base na Lei Federal n° 14.133/21 e legislação complementar, torna público o resultado e adjudicação da Licitação:

MODALIDADE: PREGÃO ELETRONICO N° 049/2023 - Processo n° 528/2023

Objeto: Aquisição de Câmeras de Vídeo Monitoramento e demais Equipamentos Eletrônicos para ampliação do Circuito de Monitoramento e Vigilância Predial Urbana e Rural do Município de Santo Antônio do Sudoeste-PR.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: Menor Preço, Por item

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: aplicando-se no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal n°. 14.133 de 01 de abril de 2021; Decreto Municipal n°. 2.317/2006 de 26 de maio de 2006, Lei Complementar n° 123/2006 alterada pela Lei Federal n° 147/2014 e legislação complementar.

EMPRESA VENCEDORA

Vencedores						
Fornecedor	Lote	Item	Produto/Serviço	Marca	Quantidade	Preço
RCC COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA	1	1	CAMERA BULLET IP POE FULL HD 2MP Especificações mínimas: - Equipamentos infravermelhos; - Resolução FULL-HD (2 megapixels). - Infra Alcance de 30 metros. - Video em FULL-HD em tempo real.- Acesso via nuvem (P2P). - Sensor Compatível - ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI. - Lente de 2.8mm. - Compatível com PoE - Case IP67, Metálica. - 3D DNR / DWDR / BLC??- 0.01 lux mínimo - Redução digital de ruído 3D DNR - Resolução de visualização em tempo real 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720(HD) - Resolução de gravação 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720(HD) - Alarme Detecção de movimento, violação. - WDR??- Filtro automático - Detecção de movimento, violação. - Compressão de Vídeo: H.264 - Saturação, brilho, contraste, nitidez (ajustável remotamente). Em atendimento a padronização do Município o levantamento foi norteado nos equipamentos HIKVISION, sendo que serão aceitos equipamentos de qualidade e configuração idêntica ou superior. Qualquer divergência será avaliada pela comissão na etapa que antecede a Habilitação.	HIKVISION DS-2CD1023G0E-I	80,00	209,19
3S SECURITY TECNOLOGIA SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA	2	1	CAMERA DOME IP POE FULL HD 2MP Especificações mínimas: - Equipamentos infravermelhos; - Resolução FULL-HD (2 megapixels). - Alcance de 30 metros.- Video em FULL-HD em tempo real.- Acesso via nuvem (P2P).- Sensor compatível- ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI. - Lente de 2.8mm. - Case IP67 e anti-vandalismo - Compatível com PoE - anti-vandalismo, Metálica. - 3D DNR / DWDR / BLC - 0.01 lux mínimo - Redução digital de ruído 3D DNR??- Resolução de visualização em tempo real 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720(HD) - Resolução de gravação 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720(HD) - Alarme Detecção de movimento, violação - WDR - Filtro automático - Compressão de Vídeo: H.264 - Detecção de movimento, violação - Saturação, brilho, contraste, nitidez (ajustável remotamente) Em atendimento a padronização do Município o levantamento foi norteado nos equipamentos HIKVISION, sendo que serão aceitos equipamentos de qualidade e configuração idêntica ou superior. Qualquer divergência será avaliada pela comissão na etapa que antecede a Habilitação.	PROPRIA 9052C	40,00	247,50
CUNHA &	3	1	HD 8TB SURVERILLANCE 3.5" SATA	SEAGATE	20,00	1.385,00

**MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE**

ESTADO DO PARANÁ

Avenida Brasil, 1431 –centro– CEP 85.71-000

CNPJ 75.927.582/0001-55

E-mail: licitacao1@pmsas.pr.gov.br – Telefone: (46) 35638000

SVAIGEN CONSULTORIA E LICITAÇÕES LTDA			Especificações mínimas:- Interface: SATA 6.0 Gbit/s - Fator de forma: 3,5 polegadas - Formato avançado - Compatível com RoHS - Capacidade: 8TB Recursos: - Capacidade de câmeras: 64 - Número de compartimentos da unidade compatíveis: 8 ou mais - Sensores de vibração rotacional (RV) - Sensor de impacto - tecnologia de gravação: CMR Desempenho: - Velocidade rotacional (RPM): 7,200 - Tamanho do cache(MB): 256 - Velocidade de transferência de dados: até 241	ST8000VE000		
LEONARDO A VERZA	4	1	CABO DE REDE EXTERNO BLINDADO CAT6 Especificações mínimas: - Cabo de par trançado para transmissão de dados Categoria 6, DUPLA CAPA blindado para proteção contra interferência Eletromagnética, classe de flamabilidade CMX, uso interno/externo.- Conductor: Fio sólido de cobre eletrolítico nu, bitola 23 AWG. - Isolamento: Polietileno de alta densidade, diâmetro nominal 1,00 mm. - Núcleo: Os quatro pares são reunidos com passo adequado, formando o núcleo. - Cruzeta: Elemento central para separação dos quatro pares. - Dreno: Fio de aterramento 26 AWG em contato com a blindagem. - Blindagem: Fita de poliéster aluminizada. - Cobertura: 1ª CAPA: Composto termoplástico PVC, retardante a chama diâmetro 6,70 +/- 0,20 mm. - 2ª CAPA: Composto termoplástico PVC retardante a chama com proteção a raios UV, classe de flamabilidade CMX, diâmetro 7,70mm. - Resistência Elétrica Máxima CC do Conductor 20°C: 93,8 Ohms.km. - Resistência de Isolamento: 10000 M ohms .km. - Impedância Característica: 100+- 15% Ohms. - Bonina de 500 metros.	COPPERLAN CAT6 BLINDADO	2,00	2.877,00

Santo Antonio do Sudoeste, Estado do Paraná, em 04/08/2023.

ELIONETE K. DA SILVA CASTIGLIONI
Pregoeira